

1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące rękawic roboczych i ochronnych stosowanych w pracach budowlanych, warsztatowych, ogrodowych, transportowych i przemysłowych

OSTRZEŻENIE!

Należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, instrukcjami, normami i danymi technicznymi dołączonymi do produktu. Niewłaściwy dobór rękawic, ich modyfikacja lub stosowanie niezgodnie z przeznaczeniem i deklarowaną klasą ochrony może doprowadzić do poważnych urazów dłoni, podrażnień skóry, a w skrajnych przypadkach stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.

1. IDENTYFIKACJA

Produkt: Rękawice robocze / rękawice ochronne (szczegółowy model, rozmiar, spełniane normy, np. EN 388, EN 407, oraz numer partii znajdują się na etykiecie wszytej w produkt lub na opakowaniu zbiorczym).

2. GŁÓWNE ZAGROŻENIA

- **Ryzyko wciągnięcia i pochwycenia:** Stosowanie rękawic podczas pracy z maszynami z odsłoniętymi elementami obrotowymi (np. wiertarki stołowe, tokarki, piły tarczowe) grozi pochwyceniem materiału i wciągnięciem dłoni operatora w mechanizm.
- **Fałszywe poczucie bezpieczeństwa:** Używanie standardowych rękawic roboczych (np. klasy mechanicznej EN 388) przy pracach z prądem elektrycznym, substancjami chemicznymi lub wysoką temperaturą bez odpowiednich certyfikatów grozi ciężkim porażeniem, poparzeniem lub stopieniem materiału na skórze.
- **Reakcje alergiczne:** Niektóre materiały użyte do produkcji rękawic (w szczególności lateks naturalny, chrom stosowany do garbowania skór lub przyspieszacze wulkanizacji) mogą wywołać u osób wrażliwych reakcje alergiczne, zapalenie skóry lub podrażnienia.
- **Utrata chwytu:** Zanieczyszczenie rękawic olejami, smarami lub wodą może drastycznie zmniejszyć przyczepność, prowadząc do wyslizgnięcia się ciężkich narzędzi lub przenoszonych przedmiotów.

3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZED URUCHOMIENIEM (PRZED UŻYCIEM)

- **Weryfikacja stanu technicznego:** Przed każdym założeniem dokładnie sprawdź stan obu rękawic. Zabrania się używania rękawic rozdartych, przetartych, popękanych, z dziurami, rozprutymi szwami lub stwardniałych w wyniku kontaktu z chemikaliami.
- **Prawidłowy dobór rozmiaru:** Używaj wyłącznie rękawic w rozmiarze dopasowanym do Twojej dłoni. Zbyt luźne rękawice ograniczają precyzję chwytu i zwiększają ryzyko pochwycenia przez maszynę. Zbyt ciasne powodują ucisk, drętwienie palców oraz przyspieszają zmęczenie dłoni.
- **Sprawdzenie piktogramów i norm:** Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że rękawice posiadają odpowiednie oznaczenia CE oraz piktogramy określające ich poziom odporności na dane ryzyko (np. odporność na przecięcie, przekłucie, ciepło).

4. MONTAŻ I EKSPLOATACJA (ZASADY UŻYTKOWANIA)

- **Zakaz pracy przy elementach rotacyjnych:** Rękawic ochronnych **nie należy stosować**, gdy istnieje ryzyko wciągnięcia przez ruchome części maszyn. Zawsze sprawdzaj zalecenia BHP dla danego elektronarzędzia lub stanowiska pracy.
- **Utrzymanie czystości dłoni:** Zakładaj rękawice wyłącznie na czyste i suche dłonie. Wilgoć zamknięta wewnątrz rękawicy przez dłuższy czas sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów oraz może prowadzić do maceracji naskórka.
- **Prawidłowe zdejmowanie:** Po zakończeniu pracy (szczególnie w kontakcie z brudem, olejami czy chemią) zdejmuj rękawice w taki sposób, aby ich zewnętrzna, zanieczyszczona strona nie miała kontaktu z gołą skórą (wywijanie rękawicy „na lewą stronę”).
- **Ograniczenie modyfikacji:** Zabrania się obcinania palców rękawic, usuwania ściągaczy, robienia dodatkowych otworów wentylacyjnych czy jakichkolwiek innych modyfikacji, które naruszają strukturę produktu i unieważniają deklarację zgodności.

5. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (BHP) – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Rękawice robocze stanowią jedynie element Środków Ochrony Indywidualnej dłoni. W zależności od charakteru wykonywanych prac (np. spawalniczych, budowlanych) należy je bezwzględnie łączyć z innymi środkami ochrony, takimi jak mankiety ochronne, fartuchy spawalnicze czy odzież z rękawami zabezpieczającymi przed urazami mechanicznymi.

6. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

- **Środowisko:** Przechowuj rękawice w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu, w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (promieniowanie UV niszczy powłoki poliuretanowe, nitrylowe i lateksowe) oraz źródeł ciepła (grzejniki, piece).
- **Czyszczenie i pranie:** Rękawice skórzane i powlekane należy czyścić na sucho za pomocą szczotki. Pranie wodne lub chemiczne jest dozwolone **wyłącznie** wtedy, gdy producent wyraźnie zezwolił na to w instrukcji (w przeciwnym razie pranie może zmienić właściwości ochronne i skurczyć materiał).
- **Suszenie:** Mokre lub wilgotne rękawice należy suszyć naturalnie w temperaturze pokojowej. Nigdy nie kładź ich bezpośrednio na kaloryferach i nie susz w suszarkach bębnowych, jeśli nie jest to wyraźnie dopuszczone przez producenta.

7. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

- **Niezanieczyszczone rękawice:** Zużyte, przetarte lub rozprute rękawice, które nie miały kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, można traktować jako odpady komunalne (tekstylia / tworzywa sztuczne) i wyrzucić do odpowiedniego kontenera lub oddać do PSZOK.
- **Rękawice zanieczyszczone chemicznie:** Rękawice, które służyły do pracy z olejami, smarami, farbami, rozpuszczalnikami lub innymi substancjami chemicznymi, należy traktować jako odpady niebezpieczne. Muszą być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wytycznymi dotyczącymi odpadów przemysłowych/warsztatowych (zakaz wyrzucania do zwykłych śmieci domowych).