

1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące tarcz szlifierskich, tnących, diamentowych i polerskich

OSTRZEŻENIE!

Należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, instrukcjami, ilustracjami i danymi technicznymi, dołączonymi do produktu. Niewłaściwe użytkowanie tarcz, nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.

1. IDENTYFIKACJA

Produkt: Tarcza tnąca / szlifierska / diamentowa (szczegółowy model, typ oraz numer partii znajdują się bezpośrednio na etykiecie produktu/opakowaniu).

2. GŁÓWNE ZAGROŻENIA

- Pęknięcie i rozerwanie tarczy (odłamki o dużej sile rażenia).
- Iskrzenie oraz ryzyko pożaru.
- Wysoki poziom hałasu i wibracji.
- Emisja szkodliwych pyłów.

3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZED URUCHOMIENIEM

- **Kontrola wizualna:** Przed każdym montażem sprawdź tarczę. Nie używaj tarcz pękniętych, wyszczerbionych lub zawilgoconych.
- **Data ważności:** Nigdy nie używaj tarcz żywicznych po upływie terminu ważności (oznaczenie na metalowym pierścieniu tarczy, np. V07/2028).
- **Kompatybilność:** Prędkość obrotowa narzędzia (RPM) nie może być wyższa niż maksymalna prędkość dopuszczalna dla tarczy (podana na produkcie).

4. MONTAŻ I EKSPLOATACJA

- **Odłączenie zasilania:** Montażu i wymiany tarczy dokonuj wyłącznie przy fizycznie odłączonym zasilaniu elektronarzędzia (wyciągnięta wtyczka lub wyjęty akumulator).
- **Prawidłowy kierunek:** Zwróć uwagę na strzałkę kierunkową (szczególnie w tarczach diamentowych) – kierunek obrotów tarczy musi być zgodny z kierunkiem obrotów wrzeciona urządzenia.
- **Stosowanie osłon:** Zabrania się pracy elektronarzędziem bez fabrycznej, prawidłowo ustawionej osłony tarczy.
- **Przeznaczenie:** Używaj tarcz wyłącznie do materiałów określonych przez producenta (np. nie tnij metalu tarczą przeznaczoną do drewna). Nie używaj tarcz tnących do szlifowania bocznego.

5. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (BHP)

Podczas pracy z tarczami bezwzględnie stosuj:

- Okulary ochronne lub przyłbicę (ochrona przed odpryskami).
- Maskę przeciwpyłową (ochrona dróg oddechowych).
- Ochronniki słuchu.
- Rękawice ochronne oraz odzież roboczą przylegającą do ciała.

6. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

- Przechowuj tarcze w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Unikaj narażenia na bezpośrednie działanie wilgoci oraz mrozu.

- Tarcze należy przechowywać na płasko lub w oryginalnych opakowaniach, chroniąc je przed upadkiem i uderzeniami.

7. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zużyty produkt nie stanowi odpadu komunalnego. Należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (oddać do punktu PSZOK lub odpowiedniego kontenera na odpady przemysłowe).